


Rullo di Scorrimento KR30-SKF - KR30-SKF

<https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/cuscinetti-rulli/rullo-scorrimento/kr30-skf>

Dimensions



D	30	mm
d	12	mm
B	40	mm
C	14	mm
B ₁	25	mm
B ₂	6	mm
C ₁	0.6	mm
d ₁	23	mm
d ₂	M 12x1.5	
d ₃	15	mm
d ₄	4	mm
d ₅	3	mm
d ₆	6	mm
r _{1,2}	0.6	mm

Données de calcul

Charge dynamique de base	C	6.44	kN
Charge statique de base	C ₀	8	kN
Limite de fatigue	P ₀	0.88	kN
Charges radiales dynamiques maximales	F _r	max. 7.8	kN
Charges radiales statiques maximales	F _{0r}	max. 11.2	kN
Vitesse limite		4800	tr/min

Masse

Masse du galet de came avec axe		0.082	kg
---------------------------------	--	-------	----

Informations de montage

Coude de serrage recommandé		22	N m
-----------------------------	--	----	-----

Produits associés

Raccord de graissage		NP A1xL5	
Eccro hexagonal		M 12x1.5	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316577011404
Diametro interno	12 mm
Diametro esterno	30 mm
Spessore	14 mm
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE