

Cuscinetti a rullini NX30-Z-INA - NX30-Z-INA

<https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/cuscinetti-rullini/rullini/nx30-z-ina>

	F _w	30 mm
	D	42 mm
	C	30 mm Tolleranza -0,25
	2) Cotes de montage	
	Anneau d'arrêt sur la bague extérieure	
	C ₁	10 mm
	C ₂	14,2 mm
	D ₁	45,1 mm
	d ₁	36,5 mm
	d _w	30 mm Tolleranza E8
	f _{a max}	0,3 mm
	f _{min}	0,3 mm
	m	130 g
C _r	25500 N	charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	36000 N	charge statique de base, radiale
C _a	11700 N	charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	28000 N	charge statique de base, axiale
C _{ur}	6300 N	charge limite radiale à la fatigue
C _{ua}	1230 N	charge limite axiale à la fatigue
n ₀	4300 1/min	vitesse limite
	IR25X30X20	bague intérieure utilisable
	WR42, SW42	anneaux d'arrêt VR et SW appropriés

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	INA
N° Ean13	3663952093239
Diametro interno	30 mm
Diametro esterno	42 mm
Spessore	30 mm
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE