

Cuscinetti a sfera fila unica 71905CD-P4A-SKF - 71905CD-P4A-SKF

<https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/71905cd-p4a-skf>

Dimensions d'encadrement		Charges de base		Vitesse admissibles		Désignation	
d	D	B	C	C ₂	Grease lubrification		Oil-air lubrification
mm	42	9	6,76	4	36000	53000	71905 CD/P4A

Ball diameter 4,762
Number of balls 10

Précharge hors montage (N)
900-8-010, face-à-face
Classe de précharge
A B C D
25 50 100 200

Static axial stiffness (N/mm)
(guidance value)
Classe de précharge
A B C D
24 30 44 62

Reference grease quantity (mm³)
G_{ref} 0,54

Coefficients de calcul
for equivalent bearing load
1/10, 1/10, 2

for preloaded in mounted bearing sets
f₁ 1,07
f₂ 1
f_{3a} 1,04
f_{3b} 1,08
f_{3c} 1,15
f_{3d} 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316570235760
Diametro interno	25 mm
Impermeabilizzazione	Non è a tenuta stagna
Gabbia	Non metallico
Angolo di contatto	15 °
Diametro esterno	42 mm
Spessore	9 mm
Carico dinamico	6.76 kN
Carico statico	4 kN
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE