

## Colla

### 582-250ML-LOCTITE - 582-250ML-LOCTITE

<https://www.123cuscineti.ch/lubrificanti-adesivi/adesivi/colla/582-250ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	CVL, résistance moyenne, polymérisation rapide
NOM	LOCTITE 582
CONDITIONNEMENT	Flacon 250 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

#### Description

LOCTITE® 582 est un produit d'étanchéité fluide à base méthyacrylate avec une polymérisation rapide sur les métaux. Couple de rupture de 8.5 Nm lors du desserrage. LOCTITE 582 a une plage de températures de service de -55°C à +150°C. Disponible en conditionnements de 50 et 250 ml.

#### Avantages

Polymérisation rapide  
Adapté pour le métal  
Pour les diamètres jusqu'à M56  
Résistance moyenne

#### Caractéristiques

Produit d'étanchéité de résistance moyenne avec une polymérisation rapide sur métaux. Couple de rupture de 8.5 Nm pour un desserrage facilité.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	LOCTITE
N° Ean13	5010266582405
Tipo	ETANCHEITE
Peso	332 g
Imballaggio	1
Utilizzare	Anaérobie

[contatto@123cuscineti.ch](mailto:contatto@123cuscineti.ch)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE