

Adhesivo

AA-3526-LC-25ML-LOCTITE - AA-3526-LC-25ML-LOCTITE

<https://www.123cuscineti.ch/lubrificanti-adesivi/adesivi/adhesivo/aa-3526-lc-25ml-loctite>

TITRE	Acrylique
DESCRIPTION	Collage souple et transparent
NOM	LOCTITE AA 3526 LC
CONDITIONNEMENT	Sp. 25 ml
DANGEROUS GOODS	Yes
COMMENTAIRE	
APPROBATION	

Description
Adhésif photopolymérisable Loctite 3526 - Colle pour verre et plastique, polymérisation à chaud.
Fiche technique
Couleur: transparent, ambre
Viscosité de mélange: 17300
Fluorescence: oui
Plage de températures de service: -40 °C à +140 °C
Conditionnement: 25 ml, 11

Applications
Loctite 3526 epoxy is a wide variety of substrates including glass, metal, stainless steel, most plastics.
Caractéristiques
Forme liquide, transparent bonds when exposed to ultraviolet light and/or visible light.
Caractéristiques
Transparent, pale straw to amber, 1-part, medium viscosity, UV/visible light cured, liquid modified acrylic adhesive.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	LOCTITE
N° Ean13	3616060817419
Tipo	COLLAGE RIGIDE EPOXY ACRYLIQUE
Peso	45 g
Imballaggio	1

contatto@123cuscineti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE