

Sigillatura piani 518-PEN-25ML-LOCTITE - 2392090

<https://www.123cuscinetti.ch/lubrificanti-adesivi/adesivi/sigillatura-piani/2392090>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Nouveau, étanchéité plane, applicateur à rouleau, prêt à l'emploi
NOM	LOCTITE 518 PEN
CONDITIONNEMENT	Pen 25 ml
COMMENTAIRE	Nouveauté
APPROBATION*	NSF

Description

LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit anaérobie d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les plans de joint rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et en fait que les joints se obtiennent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité « fait sur place » pour des assemblages de plans de joints rigides comme les boîtes à viscosité et les moteurs. **NOUVEAU** - permet à l'utilisateur d'appliquer la formulation du produit LOCTITE 518 directement sur des surfaces contaminées.

Meilleure résistance aux produits chimiques
Meilleure souplesse et adhérence
Meilleure capacité d'étanchéité
Polymérisation en jeu améliorée
Haute performance sur les métaux passifs sans activation

Avantages

Série flexible, produit étanchéité plane de résistance moyenne. Pour les plans en regard **à 90° et joints**.
Polymérise même en présence de légères contaminations de surface.
Tolérance aux **produits chimiques** sur la surface des plans et au jeu.
Longue durée de vie.
Applicable à l'étanchéité à basse pression.
NSF est le **type de stockage** - pas besoin de grand stockage de joint métallique.
Applicable aux hautes pressions après polymérisation complète.
Appliquez en compression ou mal alignés.
Fait à l'automobile.
Réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints étanchés.
Conforme à la certification NSF P1 No. 121718.

Caractéristiques

Étanchéité plane - nouvelle résistance à l'huile. Idéal pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	LOCTITE
N° Ean13	3616060812117
Peso	86 g
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE