


## Supporti 2 fissaggi

### P2BC-40M-CPSS-DFH-SKF - P2BC-40M-CPSS-DFH-SKF

<https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/supporti/supporti-ghisa-2/p2bc-40m-cpss-dfh-skf>

<b>Données de calcul</b>																																																										
Charge dynamique de base	C 24.7 kN																																																									
Charge statique de base	C <sub>0</sub> 19 kN																																																									
Limite de fatigue	P <sub>0</sub> 0.8 kN																																																									
Compliance with standard	Not standardized																																																									
Matériau	Composite for the SKF Food Line																																																									
Sealing solution	Gutter seals																																																									
<b>Dimensions</b>																																																										
	<table border="1"> <tbody> <tr><td>d</td><td>40</td><td>mm</td></tr> <tr><td>A</td><td>44</td><td>mm</td></tr> <tr><td>A<sub>1</sub></td><td>44</td><td>mm</td></tr> <tr><td>A<sub>2</sub></td><td>79.9</td><td>mm</td></tr> <tr><td>B</td><td>40.7</td><td>mm</td></tr> <tr><td>B<sub>1</sub></td><td>10</td><td>mm</td></tr> <tr><td>B<sub>2</sub></td><td>38.3</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H<sub>1</sub></td><td>49.2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H<sub>2</sub></td><td>20</td><td>mm</td></tr> <tr><td>J</td><td>137</td><td>mm</td></tr> <tr><td>J<sub>1</sub></td><td>max. 140</td><td>mm</td></tr> <tr><td>J<sub>2</sub></td><td>min. 134</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L</td><td>179</td><td>mm</td></tr> <tr><td>W</td><td>17</td><td>mm</td></tr> <tr><td>N<sub>1</sub></td><td>14</td><td>mm</td></tr> <tr><td>N<sub>2</sub></td><td>30.2</td><td>mm</td></tr> <tr><td colspan="3"><b>Pieds de centrage</b></td></tr> <tr><td>G</td><td>12</td><td>mm</td></tr> <tr><td>G<sub>1</sub></td><td>6.6</td><td>in</td></tr> </tbody> </table>	d	40	mm	A	44	mm	A <sub>1</sub>	44	mm	A <sub>2</sub>	79.9	mm	B	40.7	mm	B <sub>1</sub>	10	mm	B <sub>2</sub>	38.3	mm	H <sub>1</sub>	49.2	mm	H <sub>2</sub>	20	mm	J	137	mm	J <sub>1</sub>	max. 140	mm	J <sub>2</sub>	min. 134	mm	L	179	mm	W	17	mm	N <sub>1</sub>	14	mm	N <sub>2</sub>	30.2	mm	<b>Pieds de centrage</b>			G	12	mm	G <sub>1</sub>	6.6	in
d	40	mm																																																								
A	44	mm																																																								
A <sub>1</sub>	44	mm																																																								
A <sub>2</sub>	79.9	mm																																																								
B	40.7	mm																																																								
B <sub>1</sub>	10	mm																																																								
B <sub>2</sub>	38.3	mm																																																								
H <sub>1</sub>	49.2	mm																																																								
H <sub>2</sub>	20	mm																																																								
J	137	mm																																																								
J <sub>1</sub>	max. 140	mm																																																								
J <sub>2</sub>	min. 134	mm																																																								
L	179	mm																																																								
W	17	mm																																																								
N <sub>1</sub>	14	mm																																																								
N <sub>2</sub>	30.2	mm																																																								
<b>Pieds de centrage</b>																																																										
G	12	mm																																																								
G <sub>1</sub>	6.6	in																																																								
<b>Calculation data</b>																																																										
Lifting speed with shaft tolerance H9	900 v/min																																																									

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316577859327
Diametro dell'albero	40 mm
Numero di elementi di fissaggio	2
Serraggio	Anello di bloccaggio eccentrico
Interasse di fissaggio	137 mm
Materiale	POLIPROPILENE ALIMENTARE
Imballaggio	1

[contatto@123cuscinetti.ch](mailto:contatto@123cuscinetti.ch)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE