

Cuscinetti a sfera fila unica W684-ZZ-JTEKT - W684-ZZ-JTEKT

<https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/w684-zz-jtekt>

Boundary dimensions

Open type Shielded Sealed Locating snap ring

ZZ / 2RS / 2RS / 2RD NR

90 / 105 / 120 / 130 / 150 / 170 / 190 / 215 / 240 / 270 / 300 / 330 / 360 / 390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 / 570 / 600 / 630 / 660 / 690 / 720 / 750 / 780 / 810 / 840 / 870 / 900 / 930 / 960 / 990 / 1020 / 1050 / 1080 / 1110 / 1140 / 1170 / 1200 / 1230 / 1260 / 1290 / 1320 / 1350 / 1380 / 1410 / 1440 / 1470 / 1500 / 1530 / 1560 / 1590 / 1620 / 1650 / 1680 / 1710 / 1740 / 1770 / 1800 / 1830 / 1860 / 1890 / 1920 / 1950 / 1980 / 2010 / 2040 / 2070 / 2100 / 2130 / 2160 / 2190 / 2220 / 2250 / 2280 / 2310 / 2340 / 2370 / 2400 / 2430 / 2460 / 2490 / 2520 / 2550 / 2580 / 2610 / 2640 / 2670 / 2700 / 2730 / 2760 / 2790 / 2820 / 2850 / 2880 / 2910 / 2940 / 2970 / 3000

Extruded Standard shielded ZZ

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)				Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)		Factor	Limiting speeds (min-1)
	d	D	B	r (min)	C _r	C _{0r}	C ₁₀	C ₅₀		
W684 ZZ	4	9	4	0.15	0.8	0.23	6	12.8		Grease lub. 59000

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	JTEKT
N° Ean13	3616060623027
Diametro interno	4 mm
Diametro interno	0.157" inch
Impermeabilizzazione	Schermo su entrambi i lati
Diametro esterno	9 mm
Diametro esterno	0.354" inch
Spessore	4 mm
Spessore	0.157" inch
Velocità limite	59000 rpm
Peso	1 g
Carico dinamico	0.8 kN
Carico statico	0.23 kN
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE