

Cuscinetti a sfera fila unica W685-ZZ-JTEKT - W685-ZZ-JTEKT

<https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/w685-zz-jtekt>

Boundary dimensions

Open type Shielded Sealed Locating snap ring

ZZ / 2RU / 2RS / 2RD
NR

W685 / 688 / 690 / 692 / 695 / 697 / 699 / 700 / 702 / 705 / 708 / 710 / 712 / 715 / 718 / 720 / 722 / 725 / 728 / 730 / 732 / 735 / 738 / 740 / 742 / 745 / 748 / 750 / 752 / 755 / 758 / 760 / 762 / 765 / 768 / 770 / 772 / 775 / 778 / 780 / 782 / 785 / 788 / 790 / 792 / 795 / 798 / 800 / 802 / 805 / 808 / 810 / 812 / 815 / 818 / 820 / 822 / 825 / 828 / 830 / 832 / 835 / 838 / 840 / 842 / 845 / 848 / 850 / 852 / 855 / 858 / 860 / 862 / 865 / 868 / 870 / 872 / 875 / 878 / 880 / 882 / 885 / 888 / 890 / 892 / 895 / 898 / 900 / 902 / 905 / 908 / 910 / 912 / 915 / 918 / 920 / 922 / 925 / 928 / 930 / 932 / 935 / 938 / 940 / 942 / 945 / 948 / 950 / 952 / 955 / 958 / 960 / 962 / 965 / 968 / 970 / 972 / 975 / 978 / 980 / 982 / 985 / 988 / 990 / 992 / 995 / 998 / 1000

Extra-small bearings: 6800 / 6900 / 6905 / 6910 / 6915 / 6920 / 6925 / 6930 / 6935 / 6940

Extra-small bearings: 6800 / 6900 / 6905 / 6910 / 6915 / 6920 / 6925 / 6930 / 6935 / 6940

Extra-small bearings: 6800 / 6900 / 6905 / 6910 / 6915 / 6920 / 6925 / 6930 / 6935 / 6940

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)				Basic load ratings (kN)			Fatigue load factor	Limiting speeds (min-1)
	d	D	B	r (min)	Cr	CO	Cu		
W685 ZZ	5	11	5	0.15	0.89	0.28	7	12.8	53000 Grease lub.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	JTEKT
N° Ean13	3616060623119
Diametro interno	5 mm
Diametro interno	0.197" inch
Impermeabilizzazione	Schermo su entrambi i lati
Diametro esterno	11 mm
Diametro esterno	0.433" inch
Spessore	5 mm
Spessore	0.197" inch
Velocità limite	53000 rpm
Carico dinamico	0.89 kN
Carico statico	0.28 kN
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE