

Cuscinetti a sfera fila unica 23196-RHA-JTEKT - 23196-RHA-JTEKT

<https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/23196-rha-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RRR
Symmetrical rollers: RABR, RHA
Taper bore: KxK30

2390R / 2300R(RH) / 2300R(RH) / 2310R(RH) / 2320R(RH) / 2330R(RH) / 2400R(RH) / 2500R(RH) / 2600R(RH) / 2700R(RH) / 2800R(RH) / 2900R(RH) / 3000R(RH) / 3100R(RH) / 3200R(RH) / 3300R(RH) / 3400R(RH) / 3500R(RH) / 3600R(RH) / 3700R(RH) / 3800R(RH) / 3900R(RH) / 4000R(RH) / 4200R(RH) / 4400R(RH) / 4600R(RH) / 4800R(RH) / 5000R(RH) / 5200R(RH) / 5400R(RH) / 5600R(RH) / 5800R(RH) / 6000R(RH) / 6200R(RH) / 6400R(RH) / 6600R(RH) / 6800R(RH) / 7000R(RH) / 7200R(RH) / 7400R(RH) / 7600R(RH) / 7800R(RH) / 8000R(RH) / 8200R(RH) / 8400R(RH) / 8600R(RH) / 8800R(RH) / 9000R(RH) / 9200R(RH) / 9400R(RH) / 9600R(RH) / 9800R(RH) / 10000R(RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)			Basic load ratings(kN)	Fatigue load limit(kN)		Limiting speeds(min-1)
	d	D	B		Cr	C0r	
23196RHA	480	790	248	7740	12000	638	280

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	JTEKT
N° Ean13	3616060672506
Diametro interno	480 mm
Diametro esterno	790 mm
Spessore	248 mm
Velocità limite	280 rpm
Carico dinamico	7740 kN
Carico statico	12000 kN
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE