

Catena a rulli simplex
ANSI140-1H-ELITE-5M-IWIS - ANSI140-1H-ELITE-5M-IWIS
<https://www.123cuscinetti.ch/trasmissione-potenza/catena-rulli/simplex/ansi140-1h-elite-5m-iwis>



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	IWIS
N° Ean13	3616060998897
Tipo	140
Lubrificazione	elidurplus
Imballaggio	5m
Serie	H
Standard	iso606ansi
carico di rottura standard iso	170 kN
peso al metro	8.3 kg
superficie di articolazione	4.94 cm ²
Passo	44.45 mm
Passo	1 3/4" inch
larghezza tra le piastre interne (mm)	25.22 mm
larghezza tra le piastre interne (mm)	0.993" inch
diametro del rotolo	25.4 mm
diametro del rotolo	1" inch
Diametro dell'asse	12.71 mm
Diametro dell'asse	0.5" inch
spessore della piastra int ext mm	6,4
Altezza della piastra (mm)	42.23 mm
Altezza della piastra (mm)	1.663" inch
lunghezza extra sul retro	7.4 mm
lunghezza extra sul retro	0.291" inch
numero di righe	1

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE