

## **Catena a rulli simplex**

# **ANSI160-1-ECOPLUS-DIN8188-5M-IWIS - ANSI160-1-ECOPLUS-DIN8188-5M-IWIS**

<https://www.123cuscinetti.ch/trasmissione-potenza/catena-rulli/simplex/ansi160-1-ecoplus-din8188-5m-iwis>



## **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Marchio	IWIS
N° Ean13	3616060999573
Tipo	160
Lubrificazione	eco1
Imballaggio	5m
Standard	iso606ansi
carico di rottura standard iso	223 kN
peso al metro	10.1 kg
superficie di articolazione	6.36 cm <sup>2</sup>
Passo	50.8 mm
Passo	2" inch
larghezza tra le piastre interne (mm)	31.55 mm
larghezza tra le piastre interne (mm)	1.242" inch
diametro del rotolo	28.58 mm
diametro del rotolo	1 1/8" inch
Diametro dell'asse	14.29 mm
Diametro dell'asse	9/16" inch
spessore della piastra int ext mm	6,40/6,40
Altezza della piastra (mm)	48.26 mm
Altezza della piastra (mm)	1.9" inch
lunghezza extra sul retro	7.9 mm
lunghezza extra sul retro	0.311" inch
numero di righe	1

[contatto@123cuscinetti.ch](mailto:contatto@123cuscinetti.ch)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE