

## Cuscinetti a sfera fila unica 7211ACD-P4A-SKF - 7211ACD-P4A-SKF

<https://www.123cuscinetti.ch/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/7211acd-p4a-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Vitesses admissibles		Désignation
d	D	B	C	C <sub>2</sub>	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm	100	21	52,7	40,5	13000	20000	7211 ACD/P4A
55							

  

**Ball diameter** 14,200  
**Number of balls** 15

**Précharge lors montage (N)**  
 000-0-000, face-à-face  
 Classe de précharge  
 A B C D  
 330 660 1320 2640

**Static axial stiffness (kN/m)**  
 (guidance values)  
 Classe de précharge  
 A B C D  
 172 328 596 999

**Reference grease quantity (cm<sup>3</sup>)**  
 G<sub>ref</sub> 8,6

**Coefficients de calcul**  
 For ball-bearing bearing load  
 000-0-000, face-à-face  
 Classe de précharge  
 A B C D  
 X<sub>0</sub> 1 1 1 1  
 Y<sub>0</sub> 0 0,62 1,04 1,58  
 X<sub>2</sub> 0,41 0,67  
 Y<sub>2</sub> 0,87 1,41

**For profiled in mounted bearing sets**  
 f 1,08  
 f<sub>1</sub> 0,99  
 f<sub>2a</sub> 1  
 f<sub>2b</sub> 1,04  
 f<sub>2c</sub> 1,02  
 f<sub>2d</sub> 1,05  
 f<sub>HC</sub> 1

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316570414851
Diametro interno	55 mm
Impermeabilizzazione	Non è a tenuta stagna
Gabbia	Non metallico
Angolo di contatto	25 °
Diametro esterno	100 mm
Spessore	21 mm
Carico dinamico	52.7 kN
Carico statico	40.5 kN
Imballaggio	1

[contatto@123cuscinetti.ch](mailto:contatto@123cuscinetti.ch)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE